



# SOLO AGUA

tratamiento y potabilización de agua

+34 968 346 900 – soloagua@soloagua.net



## OSMOSIS SENNA



540  
euros

### CARACTERÍSTICAS SENNA PUMP

**DIMENSIONES:** (alto x ancho x fondo): 430 mm x 250 mm x 400 mm

**TEMPERATURA ENTRADA :** (máxima/mínima): 40°C / 2°C

**TDS ENTRADA :** (máximo): 2000\*\* ppm.

**PRESIÓN ENTRADA :** (máxima/mínima ): 1/2,5 bares 100-250 KPa

**MEMBRANA :** TIPO: 1x 1812 50

**PRODUCCIÓN MEMBRANA :** 175 LPD\*. Agua descalcificada con 250 ppm. 25°C. 15% conversión.

Presión sobre membrana : 3,4 bares (sin contrapresión)

**BOMBA :** Bomba Booster

**GRIFO :** Mini Robin

**ACUMULACIÓN MAX. :** (Tanque Precargado a 7 PSI ): 5,5 litros

**ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA :** 24 Vdc. 27W.

**ADAPTADOR ELÉCTRICO EXTERNO:** 110-240V. 50/60Hz: 24Vdc.

	<b>Ecological</b> Sistema de control para un menor consumo de agua
	<b>Greenfilter membrane</b> Membrana de alta calidad
	<b>Green filter CS postfilter</b> Exclusivo, de máxima seguridad y fácil mantenimiento
	<b>Reliable connectors</b> Tuberías y accesorios de máxima seguridad
	<b>Click</b> Fijación y bloqueo seguro de las conexiones
	<b>Direct access</b> Fácil mantenimiento
	<b>Carbon</b> Filtro de carbón de calidad certificada UNE EN 12915-1
	<b>Pressure pump</b> Mayor caudal de producción
	<b>Insert</b> Sistema de seguridad en las conexiones de tubos
	<b>Aquastop</b> Detector automático de fugas
	<b>CS filters</b> Filtros de máxima seguridad y fácil mantenimiento
	<b>Solenoid valve</b> Electroválvula con filtro de seguridad
	<b>Electronic adapter</b> Transformador externo
	<b>Double flow</b> Sistema de llenado fácil y rápido